

## ALLNET Antennen-Blitzschutz 2,4~5 GHz N-Type M -> N-Type F

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



### EAN CODE



### Highlights:

- Zuverlässige Leistung von DC 0 ~ 6 GHz
- High-Performance Blitzschutz
- Multi-Strike Capability
- IEEE 802.11a, 802.11b und 802.11g Wireless-LAN-Anwendungen
- ISM, MMDS, Cellular und PCS
- Abmessung 68x23x31 mm

Das Gerät verfügt über eine Schott N-Buchse mit einer Gummi-"O"-Ring-Dichtung zur Montage durch ein Gehäusewand oder über die optionale Montagebügel aus Edelstahl.

Aufgrund seiner überlegenen HF-Leistung ist dieses Gerät ideal für IEEE 802.11a und andere 0-6 GHz ISM und UNII Anwendungen sowie 3,5 GHz WLL-Anwendungen.

Beide Ports Anschlüsse an diesem Geräts sind gleichermaßen geschützt. Dies bietet Schutz, egal in welche Richtung es installiert ist.

### Electrical Specifications

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Frequency Range | 0 – 6 GHz            |
| VSWR            | 1.2:1 Max (0-6 GHz)  |
| Insertion Loss  | 0.6 dB Max (0-6 GHz) |
| Impedance       | 50 Ohm               |



Art.-Nr.: 78202  
Herst.-Nr.: MC-6BP

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Withstand Power        | 200 PEP        |
| Discharge Voltage      | DC230V +/- 15% |
| Puls Voltage (1x40) us | 1000V          |
| Puls Current (1x40) us | 6KA            |
| Resistance at 100v     | >10,00MOHM     |
| Dimensions             | 68x41x23mm     |
| Weight                 | 140g           |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 89999    | ALLNET Antennen-Adapter N-Type Stecker (m) auf N-Type Stecker (m) |